

STARDOPE® 140LV

Haftvermittler für Asphalt

STARDOPE® 140LV ist ein flüssiger, kationischer Haftvermittler auf Polymer-Ester Basis, der als Haftvermittler für Bitumen und Polymer-Bitumen dient.

Chemische und physikalische Eigenschaften

Aussehen	Flüssigkeit
Dichte bei 25°C	~ 1,370 g/cm ³
PH-Wert	n.b.
Flammpunkt	>200°C
Viskosität bei 40°C nach Brookfield	<1000 cP
Löslichkeit in Wasser	unlöslich
Farbe	orange-rot

Anwendungen

STARDOPE® 140LV ist ein flüssiger, für Bitumen hergestellter Haftvermittler, der extrem Hitzebeständigkeit ist und eine stabile Bindung zwischen Bitumen und Zuschlagstoffen bietet. Weiterhin bietet STARDOPE® 140LV eine Verbesserung bei Anhaftung von Feuchtigkeit sowie eine gute Alterungsbeständigkeit.

Vorteile

- extrem effektiv und Hitzebeständig; verlängerte Lagerzeiten ohne nennenswerten Verlust der Aktivität.
- höhere Flexibilität beim Asphalteinbau, eine Verbesserung der Benetzung und Verdichtung, speziell unter schlechten klimatischen Bedingungen und mit problematischen Zuschlagstoffen und Bindemitteln.

Verwendung & Dosierung

Die normale Dosierung liegt zwischen 0,1% und 0,4% auf das Bitumengewicht. Andere Dosierungen können für spezielle Anwendungen wie z. B. Emulsionen, Schaumbitumen etc. in Betracht gezogen werden. STARDOPE® 140LV wird direkt in das Bitumen zugegeben. Die niedrige Viskosität ermöglicht eine einfache, manuelle Ergänzung und/oder Pumpen.

Lieferform & Verpackung

200 Liter Fass, Lieferung im IBC-Container zu 1000 kg, Tankwagen auf Anfrage.

Lagerung

STARDOPE® 140LV ist in versiegelter Originalverpackung für 24 Monate lagerfähig. Abhängig von der Lagertemperatur kann das Produkt eine pastöse Konsistenz annehmen; dies beeinträchtigt jedoch nicht die Qualitätsmerkmale.

Warnhinweise

Ein Kontakt mit dem Erdreich oder dem Grundwasser muss vermieden werden. Für weitere Informationen über die Einstufung, Schutzmaßnahmen und Bestimmungen im Falle eines Brandes, lesen Sie bitte unser Sicherheits-Datenblatt. Dies ist auf Anfrage erhältlich.

Dieses Merkblatt enthält technische Informationen über die Ns. Produkte sind nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben. Änderungen vorbehalten. STAR ASPHALT S.p.A. übernimmt ausschließlich die Verantwortung für Anwendungen, die direkt unter ihrer Aufsicht stehen.

STAR ASPHALT S.p.A.

S.P. Piana Loc. Garga – 87010 SARACENA (CS) – ITALY – Telefax +39.0981.480921 / 480902
Mob. 338/6312356 - Internet: www.starasphalt.com - E.Mail: info@starasphalt.com